



- ① LÍCOVÉ PÁLENÉ ZDIVO 250/120/75
- ② CIHELNÉ ZDIVO TL. 250mm, P+D
- ③ SÁDROVÁ OMÍTKA, HLAZENÁ VČ. NÁTĚRU VE DVOU VRSTVÁCH
- ④ TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH DESEK ČEDIČOVÉ VLNY TL. 220mm
- ⑤ TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH DESEK ČEDIČOVÉ VLNY TL. 160mm
- ⑥ ODVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA Š. 40mm
- ⑦ VĚTRÁNÍ NEPROMALTOVANOU SVISLOU SPÁROU
- ⑧ SYSTÉMOVÁ UKONČOVACÍ KONSTRUKCE PODHLEDU
- ⑨ ZATMELENÍ SPÁRY TRVALE PRUŽNÝM TMELEM
- ⑩ PODHLED Z HLADKÉHO POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU
- ⑪ KOTVÍCÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ PRVKY (DLE VÝROBCE)
PRO DODATEČNÉ OSAZENÍ S KOMBINOVANOU PŘÍCHYTKOU
IZOLACE DO LOŽNÝCH SPÁR HLAVNÍHO ZDIVA
- ⑫ DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLAČNÍ A BEDNÍCÍ DESKA

DETAIL F M 1:10
DETAIL NAPOJENÍ ZDĚNÉ STĚNY A STŘECHY