

### **Požadavky na provedení dřevěných prodejních stánků:**

Dřevěný prodejní stánek vhodný pro sezónní prodej uzpůsobený pro časté převážení, montáž a demontáž. Dřevěný stánek musí být stabilní, lehce složitelný a rozložitelný.

Opatřen velkým výdejním oknem pro prodej – viz projekt

Parametry prodejního dřevěného stánku:

### **Půdorys - rozměr dřevěného stánku**

Šířka: 3500 mm

Hloubka: 2300mm

Výška: 2600mm

### **Konstrukce stánků**

**-Podlaha** - masivní dřevo (smrk)

Obvodový rám podlahy- dřevěný profil tl. 60x120 mm

Podlahový rošt – profil tl 30x100 mm

**-Obvodové stěny**

Dřevěný rám – profil tl. 60x100mm

Výplň – smrkové palubky tl. 19 mm

**-Vstupní dveře** 900x2000mm

Dřevěný rám – profil tl. 50x120mm

Výplň – smrkové palubky tl. 19 mm

Kování – klik-klika , uzamykatelné (vložka FAB)

**-Okenice** 1500x1000 - 2 ks

Dřevěný rám – profil tl. 40x70mm

Výplň – smrkové palubky tl. 19 mm

Požadavek – okenice po sklopení se změň na prodejní pultník

- okenice musí být opatřeny zástrčí pro uzavření stánku

### **-Střecha**

Nosné trámy - smrk masiv – hranol 60x100 mm

Bednění – DURELIS deska 22 mm

Střešní krytina - asfaltový šindel - červený

### **-Vnitřní vybavení:**

Stoly (montovatelné)- dřevěná konstrukce , pracovní plocha –postforming (kuch.deska)

Rozměr: 1 ks 500x2200

1 ks 600x1000

Police: DTD lamino 18 mm (odnímatelná)

Rozměr: 1 ks 1750 x300

1 ks 1150x300

2 ks 1250x300

Povrchová úprava dřevěného stánku : lak ADLER – barva - lignovit

Záruka : 5 let







