

LEGENDA PLOCH

SO 101 - Chodník pro chodce

Skladba konstrukce nepojízdného chodníku
Dle TP170: D2 - D1 - CH - PIII


DL	Dlažba betonová zámková	60 mm	ČSN 73 6131
-	Vysypání spár křemičitým pískem		
L	Ložní vrstva ze štěrkodrtě fr. 4/8	30 mm	
ŠD _A	Štěrkodrt', typ A, fr. 0/32 mm	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
	Celkem	250 mm	

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (na aktivní zóně) $E_{def,2} = 30$ MPa a na vrstvě ŠD $E_{def,2} = 50$ MPa. V případě neúnosnosti zemní pláně je nutnost provést její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.

VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS ZE SLEPECKÉ DLAŽBY
varovný pás šířky 400 mm, signální pás šířky 800 mm, min. délky 1500 mm, dlažba červené barvy tl. 60 mm, musí odpovídat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04

PÁS Z DLAŽBY BEZ SRAŽENÝCH HRAN
pás šířky 400 mm, šedé barvy tl. 60 mm, použití u ohraničení varovného a signálního pásu

Vzorové řešení jednotlivých bezbariérových částí chodníků je znázorněno pouze obecně a nejedná se o konkrétní řešení. Je nutno dodržet maximální příčný sklon 1:50 (2,0%), maximální podélný sklon 1:12 (8,33%) a 12,5% v případě rampových částí chodníků. Pokud nelze dodržet min. délku signálního pásu 1,50 m, vodorovné dopravní značení přechodu pro chodce se navrhne s vodícím pásem přechodu V7a.



SO 101

Investor	Město Český Těšín Náměstí ČSA 1/1 737 01 Český Těšín
----------	--

Č. změny	Předmět změny	Datum změny
1		
2		
3		

Souř. systém: S-JTSK
Výš. systém: Bpv

Zhotovitel: C2pecap s.r.o. Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Čmiel Vypracoval: Ing. Daniel Lipowski	Autorizace:	 Mob: + 420 725 043 164 Email: info@c2pecap.cz
Investor: Město Český Těšín, Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín	Katastrální území: Český Těšín (623164)	Název akce: "Dopravní řešení křižovatky na ul. Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně"	Název přílohy: SO 101 - D.1.1.05 - Výkres bezbariérových úprav
Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby. Stavbu lze provádět na základě projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované dle přílohy č.13 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. v platném znění.		Formát: 2xA4 Datum: leden 2022 Číslo zakázky: C2 21-11-02 Stupeň: DUR+DSP Měřítko: 1:100 Č. výkresu: D.1.1.05	