

PŘÍLOHA Č. 2 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

OZNAČENÍ	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	PODLAŽÍ	POČET (KS)
<div>V1 TP0</div> <div>V1 T1</div> <div>V2 T1</div> <div>V1 T2</div> <div>V1 T3</div> <div>V1 T4</div> <div>V1 T5</div>		<p>Výťahové dveře 900 x 2 000 mm</p> <p>Stavební otvor pro osazení rámu dveří: 1 140 x 2 280 mm</p> <p>Způsob otevírání: posuvné</p> <p>Orientace dveří: -</p> <p>Požadovaná požární odolnost: EW 15/DP 1</p> <p>Dále bez bližší specifikace. Dveře jsou součástí dodávky výtahu.</p>	<p>1. PP</p> <p>1. NP</p> <p>2. NP</p> <p>3. NP</p> <p>4. NP</p> <p>5. NP</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>Celkem 7 ks</p>
<div>1 TP0</div>		<p>Vstupní dveře 1100 x 1 970 mm (jižní)</p> <p>Stavební otvor pro osazení rámu dveří: 1 300 x 2 100 mm</p> <p>Nutno předem zaměřit na stavbě!</p> <p>Způsob otevírání: otevíravé do exteriéru</p> <p>Orientace dveří: levé</p> <p>Materiál: hliník</p> <p>Barva: tmavě hnědá</p> <p>Rám: vícekomorové provedení</p> <p>Práh: hliníkový s přerušeným tepelným mostem</p> <p>Výplň / zasklení: plné</p> <p>Prostup tepla včetně rámu: $U_{w(max)} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Požadavek PBŘ: PK (panikové kování)</p> <p>Včetně všech kotevních, lemovacích, krycích prvků a kování.</p> <p>Zabudování dle zásad ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře.</p> <p>Systém generálního klíče.</p>	<p>1. PP</p>	<p>1</p> <p>Celkem 1 ks</p>
<div>2 TP0</div>		<p>Vnitřní dveře 900 x 1 970 mm</p> <p>Vnitřní dveře: jednokřídlé, pravé</p> <p>Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové</p> <p>Zárubeň: ocelová, bezobložková montáž do SDK příčky tl. 150 mm</p> <p>Barva: krémově bílá</p> <p>Požadavek PBŘ: S₂₀₀ (kouřotěsnost)</p> <p>Pohledové panty, kování: dekor mosaz - klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem</p> <p>Práh: ano</p> <p>Systém generálního klíče.</p>	<p>1. PP</p>	<p>1</p> <p>Celkem 1 ks</p>
<div>3 TP0</div>		<p>Vnitřní dveře 700 x 1 970 mm</p> <p>Vnitřní dveře: jednokřídlé, levé</p> <p>Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové</p> <p>Zárubeň: ocelová, bezobložková montáž do SDK příčky tl. 150 mm</p> <p>Barva: krémově bílá</p> <p>Požadavek PBŘ: není</p> <p>Pohledové panty, kování: dekor mosaz - klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem</p> <p>Práh: přechodová podlahová lišta</p> <p>Systém generálního klíče.</p>	<p>1. PP</p>	<p>1</p> <p>Celkem 1 ks</p>