




## Příloha č. 1 Instalace a konstrukce na střeše, prostupy

STUPEŇ: DPS

### Instalace, prostupy střešním pláštěm, konstrukce umístěné na střeše

| Ozn.      | Rozměry (mm)       | Stávající stav / bourací práce<br>Popis | Nový stav<br>Popis   | Poznámky   |
|-----------|--------------------|---|--|--|
| <b>RD</b> | 600 x 800 x 30     | -                                       | <b>Revizní dvířka do SDK stropu protipožární</b><br>RFS 600 x 800 x 30 mm.<br>Požární odolnost: EI 60<br>Revizní dvířka z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek. Vnitřní křídlo je osazeno protipožárním těsněním, které se při vysoké teplotě mnohonásobně zvětší a zabrání tak průniku ohně. Výplň dvířek je tvořena červenou deskou pomocí samovrtných šroubů. Otevírání a zavírání je zaručeno tlačnými US zámky.<br><b>Požadavky:</b><br>Certifikát požární odolnosti do 60 minut<br>Svařovaný rám<br>Lehce otevíratelný tlačný zámek<br>Pojistné lanko<br>Pevně ukotvený vnitřní rám<br><b>Celkem: 1 ks</b> | Ilustrační foto<br>   |
| <b>VS</b> | 660 x 1180         | -                                       | <b>Střešní výlez (set)</b><br>Výlez určen k prosvětlení a větrání. Vyklápí se směrem ven s fixací ve třech polohách. Určen pro instalaci do skládaných střešních krytin. Variabilní možnost osazení závěsů a ovládací rukojeti vpravo či vlevo. Součástí je integrované polyuretanové lemování, které umožňuje montáž do dané střešní krytiny.<br><b>Celkem: 2 ks</b>  | Ilustrační foto<br>  |
| <b>Sv</b> | Ø 350<br>470 x 470 | -                                       | <b>Světlovod pro šikmé střechy (set)</b><br>Světlovod pro šikmé střechy s pevným tubusem určený pro šikmé střechy s profilovanou krytinou do výšky profilu s max. 120 mm. Horní čtvercový rám s tvrzeným sklem a samočistící úpravou. Flexibilní tubus s odrazivostí světla až 98% délky cca 4,0m. Stropní difuzer s plastovým rámem a dvojitým akrylátovým sklem. Jedná se o set včetně kotvení.<br><b>Celkem: 2 ks</b>   | Ilustrační foto<br> |