

PŘÍLOHA Č. 2 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

OZNAČENÍ	SCHÉMA / ROZMĚR	POPIS	PODLAŽÍ	POČET (KS)
7 T1		Vnitřní dveře 900 x 1 970 mm Vnitřní dveře: jednokřídlé, levé Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové, totožný dekor s obkladem C2 (dekor dřevo, barva hnědá) Zárubeň: bezobložková, ocelová montáž do SDK příčky tl. 150 mm Barva: krémově bílá Požadavek PBŘ: EW 30/DP3-C Pohledové panty, kování: dekor mosaz mat- klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem Systém generálního klíče. Práh: ano	1. NP	1
8 T1		Nadsvětlík 3 375 x 1 140 mm Fixní nadsvětlík. Stavební otvor pro osazení rámu: 3 375 x 1 140 mm Nutno předem zaměřit na stavbě! Materiál: hliník Barva: krémově bílá Výplň / zasklení: mléčné sklo Požadavek PBŘ: EW 30/DP3-C, Včetně všech kotevních, lemovacích, krycích prvků.	1. NP	1
		Obklad C2 Materiál: DTD-L tl. 10 mm Barva: hnědá, dekor dřevo Lepeno na stěnu. Mezi panely subtilní mezera. Plocha: 5,62 m ²		
9 T1		Vnitřní dveře 800 x 1 970 mm Vnitřní dveře: jednokřídlé, levé Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové Zárubeň: bezobložková, ocelová, montáž do zdiva tl. 150 mm Barva: krémově bílá Požadavek PBŘ: není Pohledové panty, kování: dekor mosaz mat - klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem Práh: přechodová lišta Systém generálního klíče.	1. NP	1
				Celkem 1 ks