

# PŘÍLOHA Č. 2 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

OZNAČENÍ	SCHÉMA / ROZMĚR	POPIS	PODLAŽÍ	POČET (KS)
7 T2		<b>Vnitřní dveře 900 x 1 970 mm</b> Vnitřní dveře: jednokřídlové, levé Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové, totožný dekor s obkladem <b>C2</b> (dekor dřevo, barva hnědá) Zárubeň: bezobložková, ocelová montáž do SDK příčky tl. 150 mm Barva: krémově bílá Požadavek PBŘ: EW 30/DP3-C Pohledové panty, kování: dekor mosaz mat- klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem Systém generálního klíče. Práh: ano	2. NP	1
8 T2		<b>Nadsvětlík 3 335 x 1360 mm</b> Fixní nadsvětlík. Stavební otvor pro osazení rámu: 3 335 x 1 360 mm <b>Nutno předem zaměřit na stavbě!</b> Materiál: hliník Barva: krémově bílá Výplň / zasklení: mléčné sklo Požadavek PBŘ: EW 30/DP3-C, Včetně všech kotevnic, lemovacích, krycích prvků.	2. NP	1
		<b>Obklad C2</b> Materiál: DTD-L tl. 10 mm Barva: hnědá, dekor dřevo Lepeno na stěnu. Mezi panely subtilní mezera. Plocha: 5,53 m <sup>2</sup>		
9 T2		<b>Vnitřní dveře 800 x 1 970 mm</b> Vnitřní dveře: jednokřídlové, levé Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové Zárubeň: bezobložková, ocelová, montáž do zdiva tl. 150 mm Barva: krémově bílá Požadavek PBŘ: není Pohledové panty, kování: dekor mosaz mat - klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem Systém generálního klíče. Práh: přechodová lišta	2. NP	1
				<b>Celkem 1 ks</b>