

## PŘÍLOHA Č. 2 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

OZNAČENÍ	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	PODLAŽÍ	POČET (KS)
<div>9</div> <div>T3</div> <div>14</div> <div>T4</div>		<b>Vnitřní dveře 800 x 1 970 mm</b> Vnitřní dveře: jednokřídlé, pravé Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové Zárubeň: ocelová, bezobložková montáž do SDK příčky tl. 100 mm Barva: krémově bílá Požadavek PBR: není Pohledové panty, kování: dekor mosaz mat - klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem Systém generálního klíče. Práh: přechodová lišta	3. NP 4. NP	1 1  <b>Celkem 2 ks</b>
<div>10</div> <div>T3</div>		<b>Vnitřní dveře 900 x 1 970 mm</b> Vnitřní dveře: jednokřídlé, levé Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové, totožný dekor s obkladem <b>C2</b> (dekor dřevo, barva hnědá) Zárubeň: bezobložková, ocelová montáž do SDK příčky tl. 150 mm Barva: krémově bílá Požadavek PBR: EW 30/DP3-C Pohledové panty, kování: dekor mosaz mat- klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem Práh: ano	3. NP	1  <b>Celkem 1 ks</b>
<div>11</div> <div>T3</div>		<b>Nadsvětlík 3 280 x 1330 mm</b> Fixní nadsvětlík. Stavební otvor pro osazení rámu: 3 280 x 1 330 mm <b>Nutno předem zaměřit na stavbě!</b> Materiál: hliník Barva: krémově bílá Výplň / zasklení: mléčné sklo Požadavek PBR: EW 30/DP3-C, Včetně všech kotevnic, lemovacích, krycích prvků.	3. NP	1  <b>Celkem 1 ks</b>
		<b>Obklad C2</b> Materiál: DTD-L tl. 10 mm Barva: hnědá, dekor dřevo Lepeno na stěnu. Mezi panely subtilní mezera. Plocha: 5,41 m <sup>2</sup>		