

PŘÍLOHA Č. 2 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

OZNAČENÍ	SCHÉMA / ROZMĚR	POPIS	PODLAŽÍ	POČET (KS)
13 T5		Vnitřní dveře 800 x 1 970 mm Vnitřní dveře: jednokřídle, posuvné, s nadsvětlíkem Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové Dveřní prosklený nadsvětlík: sklo mléčné Zárubeň: ocelová, bezobložková montáž do SDK příčky tl. 100 mm Barva: krémově bílá Požadavek PBŘ: není Pohledové panty, kování: dekor mosaz mat - madlo / madlo s cylindrickým zámkem Systém generálního klíče. Práh: přechodová lišta	5. NP	1
14 T5		Vnitřní dveře 800 x 1 970 mm Vnitřní dveře: jednokřídle, pravé, s nadsvětlíkem Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové Dveřní prosklený nadsvětlík: sklo mléčné Zárubeň: ocelová, bezobložková, montáž do SDK příčky tl. 100 mm Barva: krémově bílá Požadavek PBŘ: není Pohledové panty, kování: dekor mosaz mat - klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem Systém generálního klíče. Práh: přechodová lišta	5. NP	1
8 T5		Vnitřní dveře 900 x 1 970 mm Vnitřní dveře: jednokřídle, levé Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové, totožný dekor s obkladem C1 (dekor dřevo, barva hnědá) Zárubeň: bezobložková, ocelová, montáž do SDK příčky tl. 100 mm Barva: krémově bílá Požadavek PBŘ: není Pohledové panty, kování: dekor mosaz mat - klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem Systém generálního klíče. Práh: přechodová lišta	5. NP	1
		Obklad C1 Materiál: DTD-L tl. 20 mm Barva: hnědá, dekor dřevo Lepeno na stěnu. Mezi panely subtilní mezera. Plocha: 6,0 m ²		Celkem 1 ks