

## PŘÍLOHA Č. 2 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

| OZNAČENÍ   | SCHEMA / ROZMĚR | POPIS  | PODLAŽÍ  | POČET (KS)                                   |
|--|-----------------|--|--|--|
| <div> <div>V1<br/>TP0</div> <div>V1<br/>T1</div> <div>V2<br/>T1</div> <div>V1<br/>T2</div> <div>V1<br/>T3</div> <div>V1<br/>T4</div> <div>V1<br/>T5</div> </div> |                 | <p><b>Výťahové dveře 900 x 2 000 mm</b></p> <p>Stavební otvor pro osazení rámu dveří:<br/>1 140 x 2 280 mm</p> <p>Způsob otevírání: posuvné</p> <p>Orientace dveří: -</p> <p>Požadovaná požární odolnost: EW 15/DP 1</p> <p>Dále bez bližší specifikace.</p> <p>Dveře jsou součástí dodávky výtahu.</p>  | <div> 1. PP<br/>1. NP<br/>2. NP<br/>3. NP<br/>4. NP<br/>5. NP </div> | <div> 1<br/>2<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1 </div> |
| <div> 1<br/>TP0 </div>   |                 | <p><b>Vstupní dveře 1100 x 1 970 mm (jižní)</b></p> <p>Stavební otvor pro osazení rámu dveří:<br/>1 300 x 2 100 mm</p> <p><b>Nutno předem zaměřit na stavbě!</b></p> <p>Způsob otevírání: otevíravé do exteriéru</p> <p>Orientace dveří: levé</p> <p>Materiál: hliník</p> <p>Barva: tmavě hnědá</p> <p>Rám: vícekomorové provedení</p> <p>Práh: hliníkový s přerušeným tepelným mostem</p> <p>Výplň / zasklení: plné</p> <p>Prostup tepla včetně rámu: <math>U_{w(max)} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Požadavek PBŘ: PK (panikové kování)</p> <p>Včetně všech kotevních, lemovacích, krycích prvků a kování.</p> <p>Zabudování dle zásad ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře.</p> <p>Systém generálního klíče. Magnetický kontakt.</p> | 1. PP  | 1  |
| <div> 2<br/>TP0 </div>   |                 | <p><b>Vnitřní dveře 900 x 1 970 mm</b></p> <p>Vnitřní dveře: jednokřídlé, pravé</p> <p>Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové</p> <p>Zárubeň: ocelová, bezobložková</p> <p>montáž do SDK příčky tl. 150 mm</p> <p>Barva: krémově bílá</p> <p>Požadavek PBŘ: S<sub>200</sub> (kouřotěsnost)</p> <p>Pohledové panty, kování: dekor mosaz - klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem</p> <p>Práh: ano</p> <p>Systém generálního klíče.</p>  | 1. PP  | 1  |
| <div> 3<br/>TP0 </div>   |                 | <p><b>Vnitřní dveře 700 x 1 970 mm</b></p> <p>Vnitřní dveře: jednokřídlé, levé</p> <p>Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové</p> <p>Zárubeň: ocelová, bezobložková</p> <p>montáž do SDK příčky tl. 150 mm</p> <p>Barva: krémově bílá</p> <p>Požadavek PBŘ: není</p> <p>Pohledové panty, kování: dekor mosaz - klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem</p> <p>Práh: přechodová podlahová lišta</p> <p>Systém generálního klíče.</p>  | 1. PP  | 1  |
|  |                 |  |  | <b>Celkem 7 ks</b>                           |
|  |                 |  |  | <b>Celkem 1 ks</b>                           |
|  |                 |  |  | <b>Celkem 1 ks</b>                           |
|  |                 |  |  | <b>Celkem 1 ks</b>                           |