

PŘÍLOHA Č. 2 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

OZNAČENÍ	SCHÉMA / ROZMĚR	POPIS	PODLAŽÍ	POČET (KS)
10 T4		Vnitřní dveře 900 x 1 970 mm Vnitřní dveře: jednokřídlé, levé Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové, totožný dekor s obkladem C2 (dekor dřevo, barva hnědá) Zárubeň: bezobložková, ocelová montáž do zdiva Barva: krémově bílá Požadavek PBR: EW 30/DP3-C Pohledové panty, kování: dekor mosaz mat- klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem Systém generálního klíče. Práh: ano	4. NP	1
11 T4		Nadsvětlík 3 490 x 980 mm Fixní nadsvětlík. Stavební otvor pro osazení rámu: 3 490 x 980 mm Nutno předem zaměřit na stavbě! Materiál: hliník Barva: krémově bílá Výplň / zasklení: mléčné sklo Požadavek PBR: EW 30/DP3-C, Včetně všech kotevnic, lemovacích, krycích prvků.	4. NP	1
		Obklad C2 Materiál: DTD-L tl. 10 mm Barva: hnědá, dekor dřevo Lepeno na stěnu. Mezi panely subtilní mezera. Plocha: 5,94 m ²		
12 T4		Vnitřní dveře 900 x 1 970 mm Vnitřní dveře: jednokřídlé, pravé Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové, totožný dekor s obkladem C1 (dekor dřevo, barva hnědá) Zárubeň: bezobložková, ocelová montáž do zdiva Barva: krémově bílá Požadavek PBR: není Pohledové panty, kování: dekor mosaz mat- klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem Systém generálního klíče. Práh: přechodová lišta	4. NP	1
15 T4		Vnitřní dveře 900 x 1 970 mm Vnitřní dveře: jednokřídlé, levé Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové, totožný dekor s obkladem C1 (dekor dřevo, barva hnědá) Zárubeň: bezobložková, ocelová montáž do zdiva Barva: krémově bílá Požadavek PBR: EW 30/DP1-C, PZ (panikový zámek) Pohledové panty, kování: dekor mosaz mat- klika / klika, dělené štítky Systém generálního klíče. Magnetický kontakt. Elektromagnetický zámek. Práh: ano	4. NP	1
	Obklad C1 Materiál: DTD-L tl. 10 mm Barva: hnědá, dekor dřevo Lepeno na stěnu. Mezi panely subtilní mezera. Plocha: 11,26 m ²			