



Příloha č. 3 Výpis zámečnických prvků - nový stav

Ozn.	Schéma	Popis	Umístění	Celkem (ks)
1/Zs	ilustrační foto 	Střešní pochůzná (kominická) lávka Průchozí šířka 400mm, délka lávky 5,85 m. Montáž min. 100 mm nad střešní krytinu včetně všech kotevních prvků. Zábradlí výšky 1,1 m. <u>Dle příslušných norem pro daný typ konstrukce.</u>	S2 jih	1
1/Z 5		Zábradlí schodiště (4.NP - 5.NP) Podrobněji viz výkres č. D.1.1.3-25	4.NP-5.NP	
5/Z 1		Zábradlí schodiště (1.PP - 1.NP) Podrobněji viz výkres č. D.1.1.3-24	1.PP-1.NP	
4/Z 1		Zábradlí schodiště (1.PP - 1.NP) Podrobněji viz výkres č. D.1.1.3-23	1.PP-1.NP	
3/Z 1		Zábradlí schodiště (1.PP - 1.NP) Podrobněji viz výkres č. D.1.1.3-23	1.PP-1.NP	
2/Z 1		Zábradlí schodiště (1.PP - 1.NP) Podrobněji viz výkres č. D.1.1.3-23	1.PP-1.NP	
1/Z 1		Zábradlí schodiště (1.PP - 1.NP) Podrobněji viz výkres č. D.1.1.3-23	1.PP-1.NP	
6/Z		Madlo schodiště (1.PP - 1.NP) Ocel, kruhový průřez průměru 42x2,0 mm, délka 2,5 m. Hmotnost 1 m: 1,973 kg/m Hmotnost celkem: 4,933 kg Dekor mosaz. Držáky madla včetně kotvení.	1.PP-1.NP	
7/Z		Madlo schodiště (1.PP - 1.NP) Ocel, kruhový průřez průměru 42x2,0 mm, délka 4,6 m. Hmotnost 1 m: 1,973 kg/m Hmotnost celkem: 9,076 kg Dekor mosaz. Držáky madla včetně kotvení.	1.PP-1.NP	
8/Z		Madlo schodiště (1.NP - 2.NP) Ocel, kruhový průřez průměru 42x2,0 mm, délka 5,0 m. Hmotnost 1 m: 1,973 kg/m Hmotnost celkem: 9,865 kg Dekor mosaz. Držáky madla včetně kotvení.	1.NP-2.NP	
9/Z		Madlo schodiště (1.NP - 2.NP) Ocel, kruhový průřez průměru 42x2,0 mm, délka 4,75 m. Hmotnost 1 m: 1,973 kg/m Hmotnost celkem: 9,372 kg Dekor mosaz. Držáky madla včetně kotvení.	1.NP-2.NP	
10/Z		Madlo schodiště (2.NP - 3.NP) Ocel, kruhový průřez průměru 42x2,0 mm, délka 4,75 m. Hmotnost 1 m: 1,973 kg/m Hmotnost celkem: 9,372 kg Dekor mosaz. Držáky madla včetně kotvení.	2.NP-3.NP	

11/Z		Madlo schodiště (2.NP - 3.NP) Ocel, kruhový průřez průměru 42x2,0 mm, délka 4,75 m. Hmotnost 1 m: 1,973 kg/m Hmotnost celkem: 9,372 kg Dekor mosaz. Držáky madla včetně kotvení.	2.NP-3.NP	
12/Z		Madlo schodiště (3.NP - 4.NP) Ocel, kruhový průřez průměru 42x2,0 mm, délka 4,75 m. Hmotnost 1 m: 1,973 kg/m Hmotnost celkem: 9,372 kg Dekor mosaz. Držáky madla včetně kotvení.	3.NP-4.NP	
13/Z		Madlo schodiště (3.NP - 4.NP) Ocel, kruhový průřez průměru 42x2,0 mm, délka 4,75 m. Hmotnost 1 m: 1,973 kg/m Hmotnost celkem: 9,372 kg Dekor mosaz. Držáky madla včetně kotvení.	3.NP-4.NP	
1/Zk		Revizní lávka č. 1 Podrobněji viz výkres č. D.1.1.3-29 Revizní lávky.	krov	1
2/Zk		Revizní lávka č. 2 Podrobněji viz výkres č. D.1.1.3-29 Revizní lávky.	krov	1
3/Zk	ilustrační foto 	Žebřík se středovou zajišťovací lištou <u>Popis:</u> Výška výstupu 3,0 m. Vzdálenost jednotlivých příčlípí: 280 mm Šířka žebříku: 520 mm Kotveno do ocelové konstrukce krovu. Pozinkovaná ocel včetně všech kotevních prvků. Určený pro pevnou montáž dle ČSN EN ISO 14122-4.	krov	1