






					výpis prvků:ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	
OZ	POPIS	SCHÉMA	POČET	BARVA	DOPLŇKY	POZNÁMKA
ZP7	DĚTSKÉ ZÁVĚSNÉ WC - SANITÁRNÍ KERAMIKA ROZMĚRY cca 33x33,5x53,5 cm BARVA - BÍLÁ Včetně instalačního modulu pro závěsné klozety pro obložení sádrokartonem.		9	Keramika bílá, prkénko bílé	Včetně sedátka. Rohový ventil 1/2". Flexikoleno k odpadu 90/110. Hadička pancéřovaná 1/2", l=60 cm. Příslušenství k ukotvení ap.	Výška sedátka 350 mm nad podlahou!
ZP8	Umyvadlo keramické zaoblené o rozměrech cca š. 550 mm. hl. 380, v. 175, s otvorem pro baterii uprostřed. Včetně oválného sifonu a umyvadlové stojánkové baterie bez výpusti. Páková JEDNOVTOKOVÁ stojánková baterie s keramickou kartuš. Antibakteriální povrch se snadnou údržbou.		11	Keramika bílá, baterie mosaz-povrch chrom, vtok chrom, sifón nerez.	Včetně umyvadlového vtoku- klik klak, nerezového lahvového sifonu a sady pro uchycení umyvadla. 2x Rohový ventil 1/2" 2x hadička pancéřovaná 1/2", l=60 cm. Příslušenství k ukotvení ap.	Výška horní hrany umyvadla 500 mm nad podlahou! (1x UMYVADLO U VSTUPU DO TŘÍDY V. 800 - PRO PEDAGOGY)
ZP9	Dětský pisoár s radarovým splachovačem s integrovaným zdrojem. • reaguje pouze na použití pisoáru • možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem		2	Keramika bílá	Včetně sedátka sítka do pisoáru.. Rohový ventil 1/2". Hadička pancéřovaná 1/2", l=30 cm. Montážní rám do SDK pro pisoár s radarovým splachovačem na liště. Příslušenství k ukotvení ap.	Výška hrany pro močení do pisoáru 400 mm nad podlahou! pozn. připojení na ELI 24 V DC
ZP10	Kondenzační sifon s kuličkou, pro 3 hadice, bílá Pro připojení kondenzátu ze VZT. V případě vyschnutí obsahuje kuličku, která funguje jako protizápachová uzávěra.		5	Bílá	-	pozn. Při realizaci naplnit uzávěrku vodou.
ZP11	NAPOJENÍ PRO PRAČKU / SUŠIČKU Pračkový podomítkový nerezový sifon.Čištění sifonu pomocí servisního otvoru. Krycí nerezová deska sifonu cca 80x145 mm. Pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou 1/2"x3/4"		1	Povrch nerez	Přívodní hadice 1,5 m, průměr 3/4 " určená pro připojení pračky.Odpadní pračková flexi hadice délka 90 - 300 cm - plastová šedá.	PRAČKA SAMOTNÁ NENÍ PŘEDMĚTEM PD.

Umístění a osazení ZP musí odpovídat vyhlášce 410/2009 Sb. a současně ČSN 73 4108.

Před pořízením ZP musí být nejdříve zaslány k odsouhlasení AD a TD stavby,

Schéma je pouze orientační.