

OZN.

SCHÉMA / POPIS


KS

0
1

OKNO OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ.
CELÝ PRVEK MÁ DOPORUČENOU HODNOTU $UW = 0,92 \text{ (W/(M2 K))}$
ROZMĚR: 500 x 800 mm
RÁM: HLINÍKOVÝ, EXTERIER A INTERIER BARVA TMAVĚ ŠEDÁ. FINÁLNÍ ODSOUHLASÍ NA STAVBĚ ARCHITEKT
SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, BEZ AKUSTICKÝCH POŽADAVKŮ.
OTEVÍRAVOST VŠECH KŘÍDEL DOVNITŘ
VNITŘNÍ PARAPET - SYSTÉMOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (BARVA DLE ARCHITEKTA), POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL,
DÉLKA 500 MM, SOUČÁST DODÁVKY OKEN
OKNA BUDOU DODÁNA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A ZTUŽUJÍCÍCH PRVKŮ
KLIKA DLE ARCHITEKTA

ROZMĚR DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

5



0
2

OKNO OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ.
CELÝ PRVEK MÁ DOPORUČENOU HODNOTU $UW = 0,92 \text{ (W/(M2 K))}$
ROZMĚR: 1250 x 1250 mm
RÁM: HLINÍKOVÝ, EXTERIER A INTERIER BARVA TMAVĚ ŠEDÁ. FINÁLNÍ ODSOUHLASÍ NA STAVBĚ ARCHITEKT
SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ NEPRŮSTŘELNÉ.
OTEVÍRAVOST VŠECH KŘÍDEL DOVNITŘ
VNITŘNÍ PARAPET - SYSTÉMOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (BARVA DLE ARCHITEKTA), POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL,
DÉLKA 1250 MM, SOUČÁST DODÁVKY OKEN
OKNA BUDOU DODÁNA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A ZTUŽUJÍCÍCH PRVKŮ
KLIKA DLE ARCHITEKTA

ROZMĚR DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

1

