

OZN.


SCHÉMA / POPIS

KS

0  
5

OKNO VÝKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ.  
CELÝ PRVEK MÁ DOPORUČENOU HODNOTU  $UW = 0,92 \text{ (W/(M}^2 \text{ K))}$   
ROZMĚR: 1000 x 1000 mm  
RÁM: HLINÍKOVÝ, EXTERIER A INTERIER BARVA TMAVĚ ŠEDÁ. FINÁLNÍ ODSOUHLASÍ NA STAVBĚ ARCHITEKT  
SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, BEZ AKUSTICKÝCH POŽADAVKŮ.  
OTEVÍRAVOST DOVNITŘ NA PRODLOUŽENOU PÁKU DO VÝŠKY 1500MM NAD PODLAHOU  
OKNA BUDOU DODÁNA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A ZTUŽUJÍCÍCH PRVKŮ  
PRODLOUŽENÁ PÁKA PRO OTEVÍRÁNÍ DLE ARCHITEKTA  
  
ROZMĚR DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

1



0  
6

OKNO PEVNÉ S PŘESUVNOU MISKOU V PARAPETU - CERTIFIKOVANÉ V BALISTICKÉ TŘÍDĚ BR.  
ROZMĚR: 1250 x 1250 mm  
RÁM: HLINÍKOVÝ (POPŘ. DLE VÝROBCE), EXTERIER A INTERIER TMAVĚ ŠEDÁ. FINÁLNÍ ODSOUHLASÍ NA STAVBĚ ARCHITEKT  
SKLO: 1x BEZPEČNOSTNÍ NEPRŮSTŘELNÉ SKLO.  
VNITŘNÍ PARAPET - SYSTÉMOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (BARVA DLE ARCHITEKTA), POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL,  
DÉLKA 1250 MM, SOUČÁST DODÁVKY OKEN  
OKNA BUDOU DODÁNA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A ZTUŽUJÍCÍCH PRVKŮ  
  
ROZMĚR DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

1

