

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  
M 1:200

LEGENDA PLOCH A ZNAČEK:

STÁVAJÍCÍ:

- 450/5 HRANICE PARCEL, ČÍSLA PARCEL DLE KN  
HRANICE BUDOV DLE ZAMĚŘENÍ  
ROZHRAVNÍ PLOCH DLE ZAMĚŘENÍ  
VSTUP DO OBJEKTU  
OPLOCENÍ – ZDĚNÉ  
SVÍTIDLO VO – UMÍSTĚNO NA STOŽÁRU  
SVÍTIDLO VO – UMÍSTĚNO NA FASÁDĚ  
DOPRAVNÍ ZNAČKA  
VPUST  
STROM  
ODPADKOVÝ KOŠ  
PARKOVACÍ AUTOMAT

- PLOCHY DLAŽDĚNÉ BROUŠENÝMI ŽULOVÝMI DESKAMI  
PLOCHY DLAŽDĚNÉ ŠTÍPANÝMI ŽULOVÝMI KOSTKAMI  
PLOCHY DLAŽDĚNÉ ZÁMKOVOU DLAŽBOU  
PLOCHY ZELENĚ  
ASFALTOVÉ PLOCHY  
PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SBĚRNÝCH NÁDOB NA ODPAD

NAVRHOVANÉ:

- BROUŠENÉ ŽULOVÉ DESKY, TL. 60 mm  
BROUŠENÉ ŽULOVÉ DESKY, TL. 80 mm  
ŽULOVÉ KOSTKY ŠTÍPANÉ 10/10/10 cm, SVĚTLÁ SLEZSKÁ ŽULA  
DLAŽBA Z INŽENÝRSKÉHO KAMENE S VÝSTUPKY NEPRÁVIDELNÉHO TVARU DLE TN TZÚS 12.03.04, 60/60 mm, BARVA TMAVÉ ŠEDÁ  
DLAŽBA Z INŽENÝRSKÉHO KAMENE SE SPECIÁLNÍ HMATOVOU ÚPRAVOU (PODÉLNÉ DŘÁŽKY) DLE TN TZÚS 12.03.06, 400/400 mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ  
ZAHRAZOVACÍ SLOUPEK VÝŠKY 0,9 m  
VÝŠKA OBRUBNÍKU NAD VOZOVKOU [m]

LEGENDA NOVÉHO VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

| OZN.  | NÁZEV                             | PROVEDENÍ                      | BARVA | POČET |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| V 10c | PARKOVACÍ STÁNÍ ŠIKMÉ             | NÁTĚREM TERMOPLASTICKOU BARVOU | BÍLÁ  | 23    |
| V 10e | VYHRAZENÉ PARKOVISTE              | NÁTĚREM TERMOPLASTICKOU BARVOU | BÍLÁ  | 1     |
| V 10f | VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ PRO OSOBY ZTP | NÁTĚREM TERMOPLASTICKOU BARVOU | BÍLÁ  | 2     |
| V 12a | ŽLUTÁ KLIKATÁ ČARA                | NÁTĚREM TERMOPLASTICKOU BARVOU | ŽLUTÁ | 2     |
| S 202 | MOTOCYKL                          | NÁTĚREM TERMOPLASTICKOU BARVOU | BÍLÁ  | 2     |

LEGENDA STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

- IP25a SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY, KTERÉ BUDOU VČ. SLOUPKU DEMONTOVÁNY A PO POLOŽENÍ DLAŽBY ZPĚTNĚ PŘIKOTVENY K PŮVODNÍM ZÁKLADŮM  
IP13c SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY, KTERÉ NEBUDOU STAVBOU DOTČENY  
IP12 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY PŘEMÍSTĚNÉ DO NOVÉ POZICE  
IP12 NOVÉ SDZ/SDZ V NOVÉ POZICI



NOVÉ SDZ, NEBO STÁVAJÍCÍ V NOVÉ POZICI



STÁVAJÍCÍ SDZ, PONECHÁNO V PŮVODNÍ POZICI



STÁVAJÍCÍ SDZ, PŘESUNUTO DO NOVÉ POZICE



STÁVAJÍCÍ SDZ, RUŠENÉ

POZNÁMKY:

- MINIMÁLNÍ VÝŠKA SPODNÍ HRANY SDZ OD ZEMĚ JE 2,5 m. BOČNÍ VZDÁLENOST SLOUPKU SDZ OD KOMUNIKACE JE NEJMÉNĚ 0,5 m.
- UMÍSTĚNÍM SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NEBUDE ZŮŽEN PRŮCHOZÍ PROFIL CHODNIKU NA MÉNĚ NEŽ 1,5 m.

Dokumentace byla zpracována pro účely stavebního povolení v rozsahu pro provedení stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

| Schválil                               | Kontroloval   | Kreslil          | BENEPRO, a.s.  |  |
|--|---|------------------|--|--|
| Ing. J. Adámek                         | Ing. R. Hlaušek   | Ing. M. Maďarová | www.benepro.cz - info@benepro.cz<br>tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429<br>Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín |  |
| Investor                               | Město Český Těšín,<br>Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín | Formát           | 3xA4   |  |
| Místo stavby                           | p. č. 676, k. ú. Český Těšín                              | Datum            | 08/2021  |  |
| Akce:                                  |   | Účel             | DSP+DPS  |  |
| Rekonstrukce povrchu ulice Štefánikova |   | Měřítko          | 1:200  |  |
| Objekt: SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY         |   | Arch. číslo      | BE/2021/03   |  |
| Obsah: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ                |   | Číslo kopie      | Číslo výkresu D.1.1.13   |  |