

OBCHODNÍ NÁZEV:		DEFENDER COMBI 45/165
POUŽITÍ:		FOTBAL
MATERIÁL:	VLAS:	PE monofilament (napřímený) PE fibrilovaná páska (napřímená)
	PODKLADOVÁ TEXTILIE:	100 % PP
	ZÁTĚR:	SBR Latex
DĚLENÍ:		3/4"
BARVA:		tříbarevná zelená

VLASTNOSTI	JEDNOTKY	TYPICKÁ HODNOTA	TOLERANCE
Jemnost vlasu – <i>monofilament</i>	[dtex]	18.000/6	± 10 %
Šířka vlasu	[mm]	1,3	± 10 %
Tloušťka vlasu	[μm]	430	± 10 %
Jemnost vlasu – <i>fibrilovaná páska</i>	[dtex]	5.200	± 10 %
Šířka vlasu	[mm]	5,5	± 10 %
Tloušťka vlasu	[μm]	110	± 10 %
Plošná hmotnost vlasu	[g/m ²]	1.977	± 10 %
Počet stehů na 10 cm (délka)	[-/10 cm]	16,5	± 10 %
Počet vpichů/m ²	[-/m ²]	8.661	± 10 %
Počet konců/m ²	[-/m ²]	121.254	± 10 %
Výška vlasu	[mm]	45	± 5 %
Plošná hmotnost podkladové textilie	[g/m ²]	260	± 10 %
Plošná hmotnost zátěru	[g/m ²]	950	± 10 %
Celková plošná hmotnost	[g/m ²]	3.187	± 10 %
Pevnost ukotvení vlasu	[N]	> 40	
Vodopropustnost	[mm/h]	> 500	
UV stabilita (QUV – lampa A)	[h]	5.000	
Stálobarevnost – šedá stupnice	Stupnice	≥ 4	
Standardní šíře role	[m]	4,02	± 0,02

POZNAMKY:**Doporučený vsyp:**

- Výška zásypu v závislosti na typu tlumící podložky a zásypu:
 - křemičitý písek 0,3 – 1,2 mm -> 16 mm (± 25 kg/m²)
 - granulát 0,5 – 3,1 mm -> 13 mm (± 8 kg/m²)

V případě volného položení bez mechanického ukotvení či nalepení může vlivem klimatických změn dojít ke sražení trávniku až o 1 %.

Produkt musí být instalován v souladu s JUTAg[®]grass instalačním manuálem.

Výrobek, dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), neobsahuje žádné nebezpečné látky.