

Jednotlivé výkazy výměr jsou převzaty z projektové dokumentace, která využívá automatické výpočty generované přímo z projekčního programu (AutoCad, ArchiCAD)


SPECIFIKACE DEMONTÁŽE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			
RŠ	POPIS	DÉLKA (POČET)	POZNÁMKA
	Stávající střešní krytina falcovaný plech - včetně podkladního asf. pásu	368 m2	
	DMTŽ oplechování větrací komínky	4ks	
	DMTŽ oplechování nároží	29 m	
	DMTŽ oplechování okapového plechu	90 m	
	DMTŽ lemování s komínem	13 m	
	DMTŽ střešního anténního stožáru	1 ks	
	DMTŽ střešního výlezu	1 kus	
	DMTŽ komínové lávky	1 ks	
	DMTŽ hromosvodu	komplet	Zpětná montáž + doplnění jímače

	DMTŽ lemování střešních prostupů, včetně komínků apod.	2 ks	
--	--	------	--

SPECIFIKACE DEMONTÁŽE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - D.01			
RŠ	POPIS	DÉLKA (POČET)	POZNÁMKA
333	DMTŽ podokapní žlabů vč. doplňků a háků	90 m	
Ø 120	DMTŽ stávajících odpadních svodů vč. doplňků	4x 8 m	
	DMTŽ lemování trub antény DMTŽ anténového stožáru	1 ks 80 kg	
	Nouzové zakrytí střechy krycí plachtou	400 m2	

Jednotlivé výkazy výměr jsou převzaty z projektové dokumentace, která využívá automatické výpočty generované přímo z projekčního programu (AutoCad)

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - D.01

OZN.	RŠ	POPIS	DÉLKA (POČET)	POZNÁMKA
K101		<p><u>Hlavní střecha objektu</u> Střešní krytina z hliníkových falcovaných tašek - P.10 <i>Barva: P.10 se zárukou 40 let</i> - Velikost: 600 x 420 mm v položené ploše, spotřeba 4 ks/m² Včetně přípojovacího materiálu pro nepřímé připevnění tašek: 8 ks patentované příponky/m² připevněné pozinkovanými vroubkovanými hřebíky <i>Tloušťka: 0,7 mm</i> <i>Materiál: legovaný hliník</i> <i>Legura: AlMn1Mg0,5</i> <i>Povrch: hladký</i> <i>Povrchová úprava lícové strany: dvojitý vypalovaný lak na bázi polyamid-polyuretanu typ P.10, matný povrch, způsob lakování Coil-Coating, UV odolný, barevně stálý se zárukou na barvu 40 let</i> <i>Povrchová úprava rubové strany: ochranný transparentní lak</i> <i>Protihluková úprava: integrovaný protihlukový pásek FD.TEC na rubové straně</i> <i>Příčné spoje na ležatou drážku s nepřímým připevněním</i> <i>Minimální sklon střechy 12°</i> <i>Nosný podklad: laťování 60/40mm</i> <i>Pokládka na vazbu 1/2</i></p> <p>Sněhové háky k falcované tašce dle schéma viz. Detaily</p> <p>Výměna celoplošného bednění z desek tl. 24 mm - impregnace proti hnilobě a škůdcům Laťování 40/60 mm - tlakově ipregnováno - impregnace proti hnilobě a škůdcům Těsnící páska pod kontralatě - Jednostranně samolepicí pás z polyetylenu pro dokonalé utěsnění kontralatí, šířka min. 60 mm Kontralatě 40/60 mm - tlakově ipregnováno</p> <p>Energeticky úsporná membrána (DHV) - difuzně otevřená, větrotěsná pojistná hydroizolace s integrovaným samolepicím okrajem pro dvouplášťové šikmé střechy. Pro střechy bedněné i bez bednění i pro fasády s obkladem s uzavřenými spárami. - Materiál: Polyesterová textilie schopná jímat vodu s vodotěsným a paropropustným polyuretanovým povrstvením a integrovaným samolepicím okrajem - Požární vlastnost: třída E, EN 13501-1 - Pevnost: ca. 450/300 N/5 cm, EN 12311-1 + 2 - Vodotěsnost: vodotěsná W 1, EN 13859-1 + 2 - Hodnota sd: ca. 0,15 m DIN 52615 - Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C - Hmotnost: ca. 190 g/m² - Zatřídění podle ZVDH: třída UDB-A a USB-A</p>	<p>368 m²</p>  <p>1472 ks</p> <p>110m²</p> <p>450 m</p> <p>423 m²</p>	<p>sklon 15° barva červená</p> <p>100%</p> <p>vzduchová mezera 60 mm</p>

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - D.01

OZN.	RŠ	POPIS	DÉLKA (POČET)	POZNÁMKA
		Zátahový plech okapové hrany - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) Zakládací pás pro falcovanou tašku - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) Děrovaný plech, provětrávací štěrbina, okap - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) Dřevěná fošna 200/40 mm - impregnovaná - impregnace proti hnilobě a škůdcům Krycí plech okapu	89,8m 89,8m 89,8 m 89,8m 89,8 m	
		Oplechování větraného hřebene systémovým hřebenáčem (dodávka + MTŽ včetně všech doplňků a příslušenství dle detailu výrob Jet-Lufter Dřevěná fošna 200/40 mm - impregnovaná - impregnace proti hnilobě a škůdcům	24,5 m 49 m	barva červená
		Oplechování větraného nároží systémovým hřebenáčem (dodávka + MTŽ včetně všech doplňků a příslušenství dle detailu výrob Jet-Lufter Dřevěná fošna 200/40 mm - impregnovaná - impregnace proti hnilobě a škůdcům	29 m 58 m	barva červená

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - D.01

OZN.	RŠ	POPIS	DÉLKA (POČET)	POZNÁMKA
	330	Žlab podokapní půlkruhový - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	90 m	
	330	+ žlabové horské háky přetočené !!!	113 ks	barva červená
	330	Roh půlkruhového žlabu Kotlík oválný 330/120 mm	4 ks 4 ks	

	330	Žlabová dilatace s naválkou a krytem z gumy	4 ks	max. á 12m
	Ø 120	Svod kruhový vč. objímek, kolen, odskoků - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	4x 8 m	
	100	Výlezové okno PWP U3, rozměr 78/98 cm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství)	1 ks	barva červená
		Lemování kolem výlezového okna (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) + podstřešní žlábek nad oknem v úrovni DHV	1 ks 1 m	
	Ø 120	Lemování kruhového prostupu skrz střechu - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků manžety a příslušenství) + utěsnění spoje u zdíva klempířským PUR tmelem	1 ks 2 m	barva červená
		Komínová lávka , vč. systémového zábradlí (Lávka s vysekávanou pochozí plochou, pro zajištění bezpečného pohybu i v zimních měsících. Okraje lávky jsou zaobleny, vč. všech konzol a montážních doplňků na danou krytinu a sklon 15°) + systémové spojky	1ks	barva červená

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - D.01

OZN.	RŠ	POPIS	DÉLKA (POČET)	POZNÁMKA
		<u>Oplechování komínové hlavice</u> - rohové základací profily na zdívo - pomocné příponky na zdívo - podélné lamely vkládané do pomocných rohových profilů a nýtované Vrchní krycí plech komínové hlavice + úprava výdechu Podkladní plech pro krycí plech - z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků a příslušenství) Děrovaný AL. plech - větrací štěrba dole i nahoře	2KS	barva červená
	Ø70	Lemování kruhového prostupu skrz střechu - anténa	1 ks	

		- z hliníkových plechů s povrchovou úpravou tl. plechu min. 0,7 mm (včetně všech montážních doplňků manžety a příslušenství) + utěsnění spoje u zdiva klempířským PUR tmelem	0,5 m	
		Lešení, obvodové, řadové, lehké trubkové š=0,6-0,9 m Vč. ochranné sítě v.2,0m	727,5 m2	
		Ochrana snížených střech při provádění stavebních prací - Separační geotextilie 500 g/m2 - Ochranné bednění z OSB desek 3PD tl. 25 mm	20 m2 20m2	+odstranění +odstranění
		Mobilní oplocení V=1,8 m - drátěné	150 m	staveniště