


PŘÍLOHA Č. 2 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

OZNAČENÍ	SCHÉMA / ROZMĚR	POPIS	PODLAŽÍ	POČET (KS)
14 T1		<p>Vstupní dveře 1 900 x 2 300 mm (severní)</p> <p>Dvoukřídle s fixním nadsvětlíkem.</p> <p>Stavební otvor pro osazení rámu dveří: 1 900 x 3 450 mm Nutno předem zaměřit na stavbě!</p> <p>Způsob otevírání: otevíravé do exteriéru</p> <p>Materiál: dřevo</p> <p>Barva: tmavě hnědá</p> <p>Rám: vícekomorové provedení</p> <p>Práh: hliníkový s přerušeným tepelným mostem</p> <p>Výplň / zasklení: čiré sklo</p> <p>Prostup tepla včetně rámu: $U_{w(max)} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Požadavek PBŘ: paniková hrazda na obou křídlech</p> <p>Včetně všech kotevnic, lemovacích, krycích prvků a kování,</p> <p>jednotný štítek kování kliky. Systém generálního klíče.</p> <p>Zabudování dle zásad ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře.</p>	1. NP	1



**Celkem
1 ks**