

PŘÍLOHA Č. 2 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

OZNAČENÍ	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	PODLAŽÍ	POČET (KS)
<div>4</div> <div>TP0</div> <div>5</div> <div>TP0</div>		Vnitřní dveře 700 x 1 970 mm Vnitřní dveře: jednokřídlé, pravé Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové Zárubeň: ocelová, bezobložková montáž do SDK příčky tl. 150 mm Barva: krémově bílá Požadavek PBR: není Pohledové panty, kování: dekor mosaz - klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem Práh: přechodová podlahová lišta Systém generálního klíče.	1. PP	2 Celkem 2 ks
<div>6</div> <div>TP0</div>		Vnitřní dveře 1 880 x 1 970 mm Vnitřní dveře: hliníkové, dvoukřídlé Stavební otvor pro osazení rámu dveří: 2 030 x 2 100 mm Způsob otevírání: otevíravé do místnosti č. 0.11 Práh: hliníkový, přechodová podlahová lišta Výplň / zasklení: plné Požadavek PBR: PK (panikové kování) Pohledové panty, kování: dekor mosaz - klika / klika, dělené štítky Včetně všech kotevních, lemovacích, krycích prvků. Barva: krémově bílá Systém generálního klíče.	1. PP	1 Celkem 1 ks
<div>7</div> <div>TP0</div>		Vnitřní dveře 1 650 x 2 000 mm Vnitřní dveře: hliníkové, dvoukřídlé, s fixním bočním světlíkem a nadsvětlíkem Stavební otvor pro osazení rámu dveří: 2 350 x 2 965 mm Nutno předem zaměřit na stavbě! Způsob otevírání: otevíravé do místnosti č. 0.02 Práh: hliníkový, přechodová podlahová lišta Výplň / zasklení: jednoduché zasklení Požadavek PBR: S ₂₀₀ (kouřotěsnost) Pohledové panty, kování: dekor mosaz - klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem Včetně všech kotevních, lemovacích, krycích prvků. Barva: krémově bílá Systém generálního klíče.	1. PP	1 Celkem 1 ks