



## **1. Technická specifikace bionádob:**

- Obecná charakteristika: nádoba na shromažďování a sběr biologicky rozložitelného odpadu s vrchním výsypem, konstrukce nádob musí být ve shodě s technickou normou ČSN EN 840 -1,-5, -6. (kopie certifikátu musí být součástí nabídky)  
- RAL GZ 951/1 (kopie certifikátu musí být součástí nabídky)
- Objem: 240 litrů**
- Barva: hnědá
- Materiál: polyetylen (HDPE)
- Chemická odolnost  
- vhodné pro sběr bioodpadu  
- odolné proti UV záření, nízkým a vysokým atmosférickým teplotám (od -40°C do +80°C)  
- rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
- Konstrukce nádob:  
- odolnost proti extrémním provozním podmínkám  
- hladký povrch vnitřku nádoby zabraňující ulpívání odpadu  
- 2 kolečka o průměru min. 200 mm s pryžovým běhounem na ocelové ose z plného materiálu s antikorozní úpravou  
- gumové tlumiče pod víkem nádoby sloužící k odvětrávání a snižování hlučnosti při manipulaci  
- víko nádoby musí být vybaveno madlem na čelní hraně víka i po jeho bocích a musí být uchyceno na čtyřech bodech  
- vertikální souvislý pás větracích otvorů, min. 14 cm široký na obou protilehlých bočních stranách nádoby pro dobrou cirkulaci vzduchu po celé výšce nádoby, velikost větracího otvoru 4 až 6 mm  
- zesílený okraj na výsyp  
- mřížkový plastový rošt nad dnem nádoby musí být odklopný
- TLoušťka stěny nádoby: min. 3,5 mm
- Nosnost nádoby: min. 96 kg
- Hmotnost nádoby: min. 13 kg
- Značení:  
- na přední straně nádoby bude termoprintem vyražen bezpatkovým písmem nápis ve dvou řádcích BIOODPAD ČESKÝ TĚŠÍN (BIOODPAD – horní řádek, ČESKÝ TĚŠÍN – spodní řádek, nápis je vystředěn tak, že BIOODPAD je uprostřed nad ČESKÝ TĚŠÍN, velikost 50 mm, barva písma termoprintu bílá  
- na boční straně nádoby termoprintem vyražení bezpatkovým písmem čtyřmístného evidenčního čísla (např. 0001 -1500), velikost 25 mm, barva písma termoprintu bílá
- Požadavek na záruční podmínky: záruka 60 měsíců po dobu udržitelnosti projektu
- Požadavek na dodávku: nádoby budou dodány kompletně smontované s výjimkou koleček
- Množství BIO nádob:**  
Celkový počet BIO nádob: 1.500 ks



- Obecná charakteristika: nádoba na shromažďování a sběr biologicky rozložitelného odpadu s vrchním výsypem, konstrukce nádob musí být ve shodě s technickými normou ČSN EN 840-3, -5, -6. (kopie certifikátu musí být součástí nabídky)  
- RAL GZ 951/1 (kopie certifikátu musí být součástí nabídky)
- Objem:** **770 litrů**
- Barva: hnědá
- Materiál: polyetylen (HDPE)
- Chemická odolnost
- vhodné pro sběr bioodpadu
  - odolné proti UV záření, nízkým a vysokým atmosférickým teplotám (od -40°C do +80°C)
  - rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
- Konstrukce nádob:
- masivní konstrukce
  - odolnost proti extrémním provozním podmínkám
  - hladký povrch vnitřku nádoby zabraňující ulpívání odpadu
  - 4 kolečka o průměru min. 200 mm s pryžovým běhounem na ocelové ose z plného materiálu s antikorozi úpravou, min. 2 kolečka bržděná
  - min. 4 madla po bocích nádoby pro jednoduchou obsluhu
  - víko nádoby musí být vybaveno gumovými zarážkami v počtu min 4 ks sloužícími k odvětrání víka a rovněž ke snížení hluku při manipulaci s víkem
  - ploché víko
- Nosnost nádoby: min. 5 mm
- Hmotnost nádoby: min. 300 kg
- Značení: min. 45 kg
- na přední straně nádoby nádoby termoprintem vyražen bezpatkovým písmem nápis ve dvou řádcích BIODPAD ČESKÝ TĚŠÍN (BIODPAD – horní řádek, ČESKÝ TĚŠÍN – spodní řádek, nápis je vystředěn tak, že BIODPAD je uprostřed nad ČESKÝ TĚŠÍN, velikost 50 mm, barva písma termoprintu bílá
  - na boční straně nádoby termoprintem vyražení bezpatkovým písmem třímístného evidenčního čísla (např. 001 - 035), velikost 25 mm, barva písma termoprintu bílá

Požadavek na záruční podmínky: záruka 60 měsíců po dobu udržitelnosti projektu

Požadavek na dodávku: nádoby budou dodány kompletně smontované

**Množství BIO nádob:**

Celkový počet BIO nádob: 35 ks